


BOLETIM TÉCNICO

Produto	Max Querosene	
Indicação	Indicado para remoção de óleos e graxas em geral. Uso Industrial	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Composição	À base de Querosene. Mistura de Hidrocarbonetos e Composto Orgânico Oxigenado	
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.smax.ind.br	
Embalagens	500 ml	
Aspecto	Líquido incolor	
Odor	Acentuado	
Densidade	0,788 - 0,791 g/cm ³	
Solubilidade	Acentuado	
Prazo de Validade	24 meses	
PRECAUÇÕES		
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;		
PREVENÇÃO		
Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas e superfícies quentes e fonte de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamento de manuseio de materiais. Utilize apenas ferramentas antifascantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.		
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.		
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4496-5387		
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110		
SS Lazarini Indústria e Comércio		
Revisão 001	Maio_2019	