

BOLETIM TÉCNICO

Produto	Max Aguarrás	
Descrição	Uso Industrial. Diluente aguarrás para esmaltes e vernizes.	
Indicação	Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes. Limpeza de ferramentas de pintura, na remoção de gorduras e graxas em geral	
Principais Benefícios	Dilui vernizes, esmaltes e complementos sintéticos.	
	Usado também para limpar as ferramentas.	



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	À base de mistura de hidrocarbonetos e composto orgânico oxigenado	
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.smax.ind.br	
Embalagens	1,0 L	
Aspecto (estado físico, forma e cor)	Líquido incolor	
Odor e limite de odor	Acentuado, semelhante ao odor de querosene	
Densidade	0,788 - 0,791 g/cm ³	
Prazo de Validade	24 meses	

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;

PREVENÇÃO

Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas e superfícies quentes e fonte de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamento de manuseio de materiais. Utilize apenas ferramentas antifascentes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4496-5387

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

SS Lazarini Indústria e Comércio

Revisão 001	Maio_2019
-------------	-----------